



CARINCI GROUP S.p.A.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

**N. COMBIBOX/160/P**

**CE** **EN 14785** **17**

1.	Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	<b>CARINCI COMBI BOX</b>
2.	Modello e/o n. Lotto e/o n. Serie (Art. 11-4)	<b>160</b>
3.	Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno/legna (con la produzione di acqua calda)
4.	Norme o Marchio registrato del Fabbrikante (Art. 11-5)	<b>COMBI BOX 160</b>
5.	Nome e indirizzo del mandatario (Art. 12-2)	-
6.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (allegato 5)	<b>System 3</b>
7.	Laboratorio notificato	<b>ACTECO S.r.l. (NB 1880)</b>
	Rapporto di Prova (in base al System 3)	<b>1880-CPR-032-17</b>

**8. PRESTAZIONI DICHIARATE**

<b>SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</b>	<b>PRESTAZIONE</b>
Resistenza al fuoco	<b>A1</b>
Distanza da materiale combustibile:	Retro = 200 mm / Lato = 200 mm / Fronte = 1500 mm Soffitto = 1000 / Pavimento= -
Rischio fuoriuscita combustibile:	Conforme
Emissioni prodotti della combustione: Potenza Nominale (Potenza Ridotta)	CO [mg/mc] 69 al 13% O <sub>2</sub> (CO [mg/mc] 190 al 13% O <sub>2</sub> ) NOx [mg/mc] 105 al 13% O <sub>2</sub> (NOx [mg/mc] 68 al 13% O <sub>2</sub> ) OGC [mg/mc] 0,0 al 13% O <sub>2</sub> (OGC [mg/mc] 0,4 al 13% O <sub>2</sub> ) Polveri [mg/mc] 14,8 al 13% O <sub>2</sub> (Polveri [mg/mc] 26,2 al 13% O <sub>2</sub> )
Temperatura superficiale	Conforme
Sicurezza elettrica	Conforme
Accessibilità e pulizia	Conforme
Massima pressione d'esercizio	2 bar
Resistenza meccanica (per supportare il camino)	NPD
Prestazioni termiche Potenza nominale (Potenza ridotta) [kW] 18,9 ([kW] 5,0) Potenza resa all'ambiente (Potenza ridotta) [kW] 1,7 ([kW] 0,9) Potenza ceduta all'acqua (Potenza ridotta) [kW] 17,2 ([kW] 4,1)	
Rendimento Potenza nominale (Potenza ridotta) [%] 90,4 ([%] 92,4)	
Temperatura fumi a potenza nominale	203,7 [°C]

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Eventuali modifiche e manomissioni apportate al manufatto fanno decadere la validità sia della dichiarazione di prestazione sia della marcatura CE.

Veroli, 29/07/2017

  
Franco Carinci - Amm. Unico & Dir. Generale)



CARINCI GROUP S.p.A.

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - C.F./P.I. 01875700609 - Reg. Imprese Frosinone n° R.E.A. 107473

**SEDE LEGALE**

Via Case Priori, 26 (Loc. S. Francesca) - 03029 VEROLI (FR) - Tel. +39 0775 863263-763 - Fax +39 0775 863795

**SEDE AMM.VA/OPERATIVA**

Via Felci (Zona Industriale) - 03039 SORA (FR)

**INFO WEB:**

www.carincigroup.it - info@carincigroup.it

**INFO LINE:**

Tel. +39 0776 812704 - Fax +39 0776 814394